




MADE IN ITALY

Beispiele von Produkten mit Standard-Zubehörteile
Product examples with standard accessories



Farben Touch Screen
Color Touch Screen



Festgelegte Form Mit 6/9 Ausgängen
Fixed Mould 6/9 exits



Folgestab für Backformen
Extensible For Entry Or Exit tray.



Zylinderkopf aus Edelstahl mit Schnellauslösung für den Form austausch
(Werkzeug Ist nicht notwendig).

Aluminium Dosing Head Easily Disassembled for quick change of the moulds (no keys necessary).



Beispiele von Produkte mit zusätzliche Zubehörteile
Examples of Optional



Zubehörteilen
Optionals



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Gestell aus Aluminium und Beschichtung aus Stahl.
100 PLC Speicherprogramme ausgestattet mit Farben Touch Screen.
Programmierung normgerecht laut IEC.
Einfache Programmierung durch automatischen Zyklus.
Dosierungszylinder aus Stahl mit veränderlicher Geschwindigkeit (inverter).
Breite der Backformen 400/600.
Elektronisch gesteuerte bidirektionale Vorschub Backformen mit regulierbare Geschwindigkeit (inverter).
Zylinderkopf aus Stahl mit Schnellauslösung für den Form austausch (Werkzeug ist nicht notwendig).
Dosierungswalzen mit regulierbare Geschwindigkeit (inverter).
Automatische Inbetriebnahme.
Automatische Tischsenkung.
Manuelle Regulierung Höhe des Bandförderer.
Funktion vorzeitiges Gießen.

AUSSTATTUNG

Feststehende Form mit 6/9 Ausgänge.
Serien von glatte Düsen aus Edelstahl Ø 10mm.
Serien von gestreifte Düsen aus Edelstahl Ø 10mm.
Werkzeug Sortiment für die Wartung.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Aluminium frame and covering panels in stainless steel
100 PLC stored programs by color touch screen.
Programming in accordance with IEC norms.
Easy programming in automatic cycle.
Stainless steel dosing rollers at variable speed (inverter).
Tray width 400/600 mm.
Automatic bi-directional electronically controlled trays, advancement at variable speed (inverter).
Aluminium dosing head easily disassembled for quick change of the moulds (no keys necessary).
Dosing rollers at variable speed (inverter)
Automatic start.
Automatic conveyor lowering for product detachment .
Manual adjustment of conveyor height position .
Anticipated dropping mode.

STANDARD ACCESSORIES

Fixed mould at 6/9 exits
Set of smooth steel nozzles Ø 10 mm
Set of grooved steel nozzles Ø 10 mm
Maintenance tool set

Modell Model	Maße Dimensions [mm]	Maße Dimensions [cm]	Gewicht Weight [Kg]	Installierte Leistung Power [kW]	Volt
	Breite Backform Tray width	Anlage Machine			
DROP B 400	400	95X137X143H	258	1,11	220x2+T 400x3+T+N
DROP B 600	600	114X138X143H	278	1,11	220x2+T 400x3+T+N

abm srl via dell'industria,2/4 35040 Boara Pisani Italy tel.:+39 0425 485202 fax:+39 0425 48306 www.abmitaly.it e-mail: info@abmitaly.it

Unser ziel ist die Verbesserung und die Entwicklung fortzuführen. Wir behalten uns daher das recht Änderungen vorzunehmen bezüglich enthaltene Informationen in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigung.

Our policy is aimed to a constant improvement and development. We therefore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.