




MADE IN ITALY

Beispiele von Produkte mit Standard Zubehörteile
Product examples with standard accessories



Farben Touch Screen
Color Touch Screen



Beispiele von gespritzten Produkten und draht geschnittene Produkte
Wire-Cut mould



Dreh Form mit 6/9 Ausgänge
Rotation mould at 6/9 exits



Zylinderkopf aus Aluminium mit Schnellauslösung für den Form austausch (Werkzeug ist nicht notwendig).

Aluminium dosing head easily disassembled for quick change of the moulds (no keys necessary).



Fakultatives Zubehörteil
Examples of optional



Zubehöerteile
Optional



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gestell aus Aluminium und Beschichtung aus Edelstahl.
100 PLC Speicherprogramme ausgestattet mit Farben Touch Screen.
Programmierung normgerecht laut IEC
Einfache Programmierung durch automatischen Zyklus
Breite der Backformen 400/600
Elektronischer gesteuerter bidirektionaler Vorschub der Backformen mit regulierbare Geschwindigkeit (Inverter)
Zylinderkopf aus Aluminium mit Schnellauslösung für den Formaustausch (Werkzeug ist nicht notwendig)
Dosierungswalze aus Edelstahl mit Drehung der Düsen mit regulierbare Geschwindigkeit (Inverter)
Motorgetriebene Drahtschnitt/Spritz Anlage mit regulierbare Geschwindigkeit (Inverter)
Beschnitt Bügel Gestell aus Aluminium und Beschichtung aus Edelstahl
100 PLC Speicherprogramme ausgestattet mit Farben Touch Screen
Programmierung aus Edelstahl/ Aluminium mit 6/9 Ausgänge
Automatischer Start
Automatische Tischsenkung
Manuelle Regulierung Höhe des Bandförderer
Funktion vorzeitiges Gießen.



AUSSTATTUNG

Kopffrollen für harte und weiche Mischungen
Dreh Form mit 6/9 Ausgängen
Serien von Düsen aus Edelstahl glatte Ø 10mm.
Serien von Düsen aus Edelstahl gestreifte Ø 10mm.
Serien von Düsen aus Plastik, Rundlaufabweichung ab 7/8 mm.
Serien von Düsen aus Plastik, (gestreifte) Rundlaufabweichung ab 7/8 mm.
Standard Form Beschnitt mit 6/9 Ausgänge
Beschnitt Bügel
Werkzeug Sortiment für die Wartung.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Aluminium frame and covering panels in stainless steel
100 PLC stored programs by color touch screen.
Programming in accordance with IEC norms.
Easy programming in automatic cycle.
Stainless steel dosing rollers at variable speed (inverter).
Tray width 400/600 mm.
Automatic bi-directional electronically controlled trays. advancement at variable speed (inverter).
Aluminium dosing head easily disassembled for quick change of the moulds (no keys necessary).
Dosing rollers and nozzles rotation at variable speed (inverter)
Wire-cut/extrusion system at variable speed (inverter).
Wire-cut arm wrench in stainless steel/aluminium at 6/9 exits.
Automatic start.
Automatic conveyor lowering for product detachment .
Manual adjustment of conveyor height position .
Anticipated dropping mode.



STANDARD ACCESSORIES

Rotation mould at 6/9 exits
Set of smooth steel nozzles ø 10 mm
Set of grooved steel nozzles ø 10 mm
Set of plastic off-centred smooth nozzles at 7/8 mm
Set of plastic off-centred grooved nozzles at 7/8 mm
Standard wire-cut mould at 6/9 exits
Wire-cut arm wrench
Maintenance tool set

Modell Model	Maße Dimensions [mm]	Maße Dimensions [cm]	Gewicht Weight [Kg]	Installierte Leistung Power [kW]	Volt
	Breite Backform Tray width	Anlage Machine			
DROP TF 400	400	95X137X143H	304	1,66	230x2+T 400x3+T+N
DROP TF 600	600	114X138X143H	325	1,66	230x2+T 400x3+T+N

abm srl via dell'industria,2/4 35040 Boara Pisani Italy tel.:+39 0425 485202 fax:+39 0425 48306 www.abmitaly.it e-mail: info@abmitaly.it

Unser ziel ist die Verbesserung und die Entwicklung fortzufahren. Wir behalten uns daher das recht Änderungen vorzunehmen bezüglich enthaltene Informationen in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigung.

Our policy is aimed to a costant improvemet and development. We therefore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.